

D.S.P.バリファールレンズ一体型カラーカメラ
MCC-1312
取扱説明書

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 主な特長
3. 各部の名称
4. 設置、調整
5. 仕様

1. 正しくお使いいただくために

以下の警告・注意事項をお読みにになり、安全にご使用ください



警告 人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 電源は正しく使用する
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 湿気が多い場所では使用しない。
風呂場・炊事場など、湿気が多いところ、湯気、油煙、ほこりがあたるような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 雷がなりはじめたときの対処
雷がなりはじめたら、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずしてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- キャビネット外は絶対にはずさないでください。
火災・感電の原因となります。内部点検、調整、修理は販売店にご依頼ください
- 機器に異常が生じたときの対処
万一煙がでている、変なおいや音がする、本体を触ることができないほど発熱している場合などの異常状態になったときは、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 改造は絶対にしないでください。
このカメラを改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 機器に水が入る可能性のある環境では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。降雨中、海岸、川岸水辺での使用は危険ですでおやめください。



人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。


- 直射日光や熱器具の近くは避けてください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近くには置かないでください。内部温度が上昇して故障の原因となります。
- お手入れのとき
お手入れのときは、安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。
- 磁気を発生させる機器の近くには置かない。
磁気を発生させる機器の近くには置かないでください。磁気の影響をうけて、正しく動作しないことがあります。

2. 主な特長


- ①1/3 型 CCD搭載、バリフォーカルレンズ (4.0~9.0mm) 内蔵の一体型のカメラです。
- ②デジタル信号処理 (DSP) を採用、画質の劣化少なく高感度の画質が得られます。
- ③最低被写体照度は 1.5lux (F1.6) の高感度カメラです。
- ④デジタル AGC: AGC 範囲は 0-24dB、(3dB ステップ)
- ⑤逆光補正: 被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができます。
- ⑥オートホワイトバランス内蔵。

3. 各部の名称

●名称




側面図




- ① マイクロホン
- ② ベース取付部
- ③ サイドカバー
- ④ フォーカス調整レバー
- ⑤ ズーム調整レバー
- ⑥ 電源表示 LED
- ⑦ DCアイリス調整
- ⑧ オーディオ出力
- ⑨ 映像出力端子
- ⑩ 電源入力端子
- ⑪ AGC スイッチ
- ⑫ フリッカレス

背面




電源端子



電源の供給
電源に接続する前に必ず極性用チェックをしてください
(上図面を参照)


4. 設置、調整

●ズーム、フォーカス調整



側面のカバーを開ける
ズーム調整レバー ⑤、フォーカス調整レバー④
各レバーにてズーム、フォーカスを調整する。

●DCアイリス調整



カメラ背面のDCアイリスを手動で調整してください。
(上図参照: 必要がなければ触らないでください)

5. 仕様

型名	MCC-1312N	
入力電源	DC 12V	
信号方式	NTSC	
同期方式	内部同期	
撮像素子	1/3" Super HAD CCD	
有効画素数	512(H) X492(V)	
フリッカス機能	1/100 秒 (ON/OFF)	
水平解像度	380 TV 本	
最低被写体照度	0.8Lux,(F1.6)	
S/N比	50 dB 以上(AGC OFF)	
AGC	26 dB (ON/OFF切替)	
ホワイトバランス	ATW	
消費電力	2.8W	
逆光補正	自動	
使用温度	-10℃～+50℃	
外形寸法(W×H×D)	70×57×112mm	
質量	340g	
ビデオ出力	1 (CVBS 1.0Vp-p,75Ω)	
オーディオ出力	1 (15kΩ,500mV)	
レンズ	焦点距離	4.0～9.0mm(マニュアル)
	ズーム	マニュアル
	アイリス	F1.6 ～ F2.4
	水平画角	32° - 71°
	垂直画角	24° - 52°
	アイリス制御	DC

*仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。

MERIT

D.S.P
バリフォーカルレンズ一体型カラーカメラ
MCC-1312
取扱説明書



MERIT

有限会社 メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11 飯田橋デルタビル 8F
電話: 03-3868-8051 ファックス: 03-3868-8055
URL: <http://www.meritcctv.com>
E-mail: info@meritcctv.com