

最大 36 台までの H.264/JPEG HD IP カメラの録画・管理ができます。

H.264 の IP カメラは HD で 30fps の録画が可能です。

スケジュール録画が可能です。

H.264 HDのライブ映像監視ができます。

双方向の音声通信が可能です。

録画映像をAVIファイルで出力できます。



### システム構成

#### NVRソフト



H.264フルD1/HDの監視・録画  
PTZ制御  
音声のモニタリング  
検索・再生  
ユーザアクセスレベル

#### Eマップ



Eマップ上のライブ映像監視  
PTZ制御  
アラーム・スナップショット  
デバイスの発見

#### データベースマネージャ



イベント・アラームの管理  
操作ログの管理  
ネットワークステータスレポート  
データベースの管理、入出力

#### デバイスマネージャ



アラーム遠隔設定  
デバイス遠隔設定  
デバイスステータス遠隔監視

# 【仕様】

録画モード	スケジュール/マニュアル
チャンネル数	36 チャンネル
スピード	最大 30fps シングルチャンネル時
解像度	HD : 1280 x 768 / D1 : 720 x 480 / VGA : 640 x 384 / CIF : 320 x 240 / CIF : 320 x 192
スケジュール	曜日毎、24 時間表示 (1 時間単位で録画モードの設定が可能)
フレームレート	チャンネル毎に設定可能
再生	時間検索/イベント検索/日付検索
スピード	逆方向 : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x / 順方向 : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
映像圧縮方法	H.264 / JPEG
映像入力	Merit LILIN カメラ 最大 36 台 / DVR 無制限
カメラ名称	最大 20 文字(英数半角)
チャンネル編集	マウスによるドラッグ&ドロップ
デジタルズーム	対応
グルーピング	ユーザグルーピング認証
マルチプレクサ	シーケンス
分割画面	4 分割、16 分割、36 分割
アラーム	アラーム E メールサーバ
イベント	外部アラーム、ビデオロス、録画停止、モーション検知、スケジュール、ログオン
デジタル出力	制御可能
アクセサリ	
PTZ プロトコル	HTTP を介し、Merit LILIN の PTZ が制御可能
マウス	対応
音声	AAC/G.711、双方向
E マップ	
アラームスナップショット	JPEG によるスナップショット
アラームレポート	対応
PTZ 制御	対応
E マップライブ監視	IP カメラ : 1 チャンネル / DVR : 複数チャンネル
データベースマネージャ	
データベース	データベースの入力、出力、レポート、管理
デバイスマネージャ	遠隔デバイスの設定
設定	映像設定、録画設定、アラーム設定
デバイスステータス監視	デバイスステータスの遠隔監視
バックアップ	
	AVI 変換 / JPEG によるスナップショット
管 理	
アクセスログ	データベースマネージャへのアクセスログ
ユーザ管理	ユーザ認証 : 3 レベル / 権限の設定可能
ネットワーク	
プロトコル	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / DDNS / PPPoE
IP スキャン	IP アドレスの簡易設定に対応
その他	
DST	Windows OS による夏時間設定
OS	Windows 7、Vista、XP
CPU	インテル Duo 2.0GHz 以上
メモリ	1GB 以上



安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11  
飯田橋ビル8F  
電話 03 - 3868 - 8051  
ファックス 03 - 3868 - 8055  
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店名