

- 1/3型 Exview HAD CCDを搭載した高解像度カラーカメラ。
(MCC-7012シリーズ)
- 最低被写体照度0.1Lux(F1.2)および0Lux with IR機能を搭載した高感度カメラ。(MCC-7012HN/IR)
- デジタル信号処理(DSP)を採用、画質劣化の少ない高感度の画質を実現。
- 水平解像度480本を実現。



写真はMCC-7012HN/IRです。

主な特長

- 電子シャッター内蔵(自動、マニュアル)、1/60~1/100,000秒。
- フリッカレス機能搭載。
- オートホワイトバランス内蔵。
- 逆光補正:被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく表現。
- デジタルAGC:AGC範囲は0-25dB(3dBステップ)。
- 電源分離方式:電源(DC12V)と映像を分離しローコスト化を実現。

機器仕様

型名	MCC-7012HN	MCC-7012HN/IR	MCC-7812N
信号形式	NTSC		
同期方式	内部同期		
撮像素子	1/3インチExview HAD CCD		1/3インチSuper HAD CCD
有効画素数	768(H)×494(V)		
フリッカレス機能	1/100秒(ON/OFF切替)		
水平解像度	480TV本		
最低被写体照度	0.1Lux(F1.2)	0.1Lux(F1.2), 0Lux with IR	1.0Lux(F1.2)
S / N 比	50dB以上 (AGC OFF)		
A G C	26dB(ON/OFF切替)		
ホワイトバランス	ATW		
電源	DC12V		
消費電力	4.2W		
逆光補正	ON/OFF		
電子シャッター	1/60~1/100,000秒(AUTO/OFF)		
レンズ駆動出力	DC/Video		
外形寸法(W×H×D)	70×58×130mm		
質量	600g		

周辺機器

屋外カメラハウジング
MOH-5040



ハウジング用カメラブラケット
MMB-5004



4チャンネルカメラ電源
MPS-412



屋外カメラハウジング
MOH-5030H (ヒータ付)
MOH-5030B (ファン付)
MOH-5030HB (ヒータ/ファン付)



カメラブラケット
MMB-5005M



1チャンネルカメラ電源
MPS-112



1/3型バリフォーカルレンズ (自動絞り)

- TG2Z2814FCS-2 水平画角 47.2°~96.0°
- TG2Z3514FCS-2 水平画角 35.4°~77.6°
- TG3Z2710FCS 水平画角 36.4°~100°



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
飯田橋デルタビル 8F
電話 03-3868-8051
FAX 03-3868-8055
URL <http://www.meritcctv.com>

特約店