

- 1/3型Super HAD CCD搭載、さらにバリフォーカルレンズ(4.0~9.0mm)を内蔵した一体型カラービデオカメラ。
- デジタル信号処理(DSP)を採用、画質の劣化が少なく高感度の画質を実現。
- マイクロホンも内蔵した超低価格カメラ。



主な特長

- 被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができる逆光補正機能装備。
- 25万画素1/3型Super HAD CCD搭載。
- デジタルAGCの範囲は0~26dB。(3dBステップ)
- オートホワイトバランス内蔵。
- 電源分離方式:電源(DC12V)と映像を分離しローコスト化を実現。

機器仕様

型 名		MCC-1312N
信 号 形 式		NTSC
同 期 形 式		内部同期
撮 像 素 子		1/3インチSuper HAD CCD
有 効 画 素 数		512(H)X492(V)
水 平 解 像 度		380 TV本
最 低 被 写 体 照 度		1.6Lux(F1.6)
S / N 比		50dB以上(AGC OFF)
A G C		26dB(ON/OFF切替)
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス		A T W
フ リ ッ カ レ ス 機 能		1/100 秒 (ON/OFF切替)
電 源		DC12V
消 費 電 力		2.8W
逆 光 補 正		自動
使 用 温 度		-10°C~+50°C
外 形 寸 法 (W × H × D)		70×57×112mm
質 量		340g
映 像 出 力		1(コンポジット1.0Vp-p,75Ω)
音 声 出 力		1(15kΩ,500mV)
レ ン ズ	焦 点 距 離	4.0~9.0mm(マニュアル)
	ズ ー ム	マニュアル
	ア イ リ ス	F1.6~F2.4
	水 平 画 角	32°~71°
	垂 直 画 角	24°~52°
	ア イ リ ス 制 御	DC

周辺機器

屋外カメラハウジング
MOH-5040



ハウジング用カメラブラケット
MMB-5004



4チャンネルカメラ電源
MPS-412



屋外カメラハウジング
MOH-5030H (ヒータ付)
MOH-5030B (ファン付)
MOH-5030HB (ヒータ/ファン付)



カメラブラケット
MMB-5005M



1チャンネルカメラ電源
MPS-112



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
飯田橋デルタビル 8F
電話 03-3868-8051
FAX 03-3868-8055
URL <http://www.meritcctv.com>

特約店