

昼はカラー、夜間は白黒、Day&Night機能装備。(XNは除く。)
水平解像度はカラー480TV本、白黒550 TV本を実現。(XNは除く。)
屋外・屋内でもそのまま取り付けが可能。(非破壊型)
1/3型 Super HAD CCD搭載、38万画素の高解像度カメラ。
バリフォーカル・オートアイリスレンズを搭載。
調整用映像出力端子装備。
3軸構造によりカメラの位置調整は自由に設定が可能。

DAY
&
NIGHTIR CUT
Filter

AWB

AGC

BLC



その他特長

被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができる逆光補正機能装備。

防水規格はIP68。(XNはIP67)

オートホワイトバランス内蔵。

電源分離方式:電源(DC12V)と映像を分離、ローコスト化を実現。

ケーブルの取り出しは側面または上部から取り出し可能。

【機器仕様】

機種名		MCD-2346XWN	MCD-2346XSN	MCD-2346XN
仕 様		Day&Night 屋外(非破壊型)		屋外(非破壊型)
防 水 規 格		IP68		IP67
同 期 方 式		内部同期		
撮 像 素 子		1/3 Super HAD CCD		
有 効 画 素 数		768(H) × 494(V)		
フリッカレス機能		1/100 秒 ON/OFF切替		
水 平 解 像 度		480TV 本/白黒 550TV 本		
赤外線カットフィルタ		自動切換え		
最低被写体照度		0.1Lux(F1.2),0Lux(IR) / 白黒 0.02Lux(F1.2)		0.18Lux(F1.4)
S / N 比		50 dB		
A G C		36 dB		
ホワイトバランス		ATW		
電 源		DC12V ± 10% (非極性)		
消 費 電 力		3.0W		
逆 光 補 正		自動		
使 用 温 度		-10 ~ +50		
外形寸法(W × H × D)		ドーム部: 91.8mm, ベース部: 136 x 55mm		
質 量		1.2 kg		
レンズ	焦点距離	2.9~10mm(マニュアル)	9~22mm(マニュアル)	2.5~6.0mm(マニュアル)
	画角調整	マニュアル	マニュアル	マニュアル
	アイリス	F1.2	F1.5	F1.5 から F360
	水平画角	94.6° ~ 28.8°	30.6° ~ 13°	108.2° ~ 47.6°
	垂直画角	68.4° ~ 21.6°	22.6° ~ 9.8°	80.4° ~ 35.6°

【周辺機器】

4チャンネルカメラ電源
MPS-412



1チャンネルカメラ電源
MPS-112



壁面取り付け金具
MMB-WM



カメラ本体は含みません。



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外觀は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
飯田橋デルタビル8F
電話 03-3868-8051
ファックス 03-3868-8055
URL:<http://www.meritcctv.com>

特約店

2007.4.24