

- 同時録画再生可能、16チャンネル高画質DVR。
- インターネットまたはLANを介して、遠隔操作が可能。
- 弊社PTZカメラの操作が可能。
- 年月日時、イベント、通常録画検索が可能。
- データ・バックアップはCD-RWとポータブルUSBメモリーを装備。
- 映像スルー出力、VGA、S-VIDEO、スポットモニタ×4を装備。
- 音声入出力端子を1系統装備。
- 動き検知機能装備。



その他特長

- 400GBのHDDを1台標準装備。(さらに400GB×1台増設可能)
- 日本語メニュー表示。
- パスワードによりHDDのデータを保護。
- ワイヤレス・リモートコントロール・ユニットを付属。(複数台操作可能)
- 週間タイマー機能装備。
- 2倍再生デジタルズームを装備。
- フル画面・4画面自動切替可能。
- フル画面表示の時、自動切替が可能。
- 外部記録装置を使用して最大4TBの記録が可能。
- 専用キーボード MKB-931D を使用して簡単操作が可能。



PC遠隔監視画面

【機器仕様】

型名	MDR-2160
録画	IDE HDD1台 及び リムーバブル HD キャディ×1台 標準装備
外部記録メディア(オプション)	外部 SATA×2、トータル4TB
バックアップメディア	CD-RW、ポータブル USB メモリー2.0
録画モード	動き検知、連続、手動、スケジュール、外部トリガー
録画スピード	60 フィールド/秒、120 CIF/秒
録画解像度	720x240 または 320x240 CIF(ピクセル)
再生スピード	通常再生、イベント再生、日時検索、アラーム
C D / R W	52×(CD-R)、32×(CD-RW)、52×(CD-ROM)
圧縮方式	Modified M-JPEG、4段階圧縮比(最高画質、高画質、標準、長時間)
ライヴ映像	480 フレーム/秒
カメラ名称	最大8文字
モニタ表示	1.4,8,9,13,16 画面表示、フル画面および4画面自動切換
拡大再生	2倍
映像入力	BNC×16ch (NTSC 1.0Vp-p コンポジット 75Ω)
スループ出力	BNC×16ch (NTSC 1.0Vp-p コンポジット 75Ω)
VGA出力	1280×1024 / 800×600
映像出力	BNC×2ch (1.0Vp-p、75Ω)、S-VIDEO×1ch、スポットモニタ×4
マトリクス映像出力	アラーム切替、キーボード制御、自動切換え
音声入力	1系統 RCAピン(2.2Vp-p,300 Hz~3kHz)
アラーム入力	16ch NO/NC
アラーム出力	2出力
動き検知機能	感知枠:カメラ毎に16×12ユニット、感度:5段階
イベントロク	ビデオロス、録画ストップ、電源、動き検知、スケジュール
P T Z カメラ制御	リモートコントロールユニット
ユーザ認証	RS-485(UL24AWG×2ツイストペア推奨)
ネットワーク	2段階
ネットワークプロトコル	HTTP ベース/ネットワークアプリケーション
ファームウェア	HTTP/PPPoE ポート番号変更可能
ジョグ/シャトル	アップデート可能(USB 2.0 フラッシュメモリー)
アクセサリ	メニュー画面コントロール
C P U	リモートコントロールユニット付属
言語	32-bit RISCプロセッサ 208 MHz
使用温度	日本、英語、ドイツ、スペイン、中国、イタリア、フランス
使用湿度	-10℃~+60℃
電源	0%~80%
消費電力	AC90V~260V
外形寸法	135W
質量	434(W) x 89(H) x 390(D) mm(突起物含まず)
	8.5kg(HDDは除く)



USBポート端子



CD-RW



外部HDD端子



着脱可能なHDD(スレーブ)

【録画時間】

画質	録画フレームレート (コマ/秒) 400GB 搭載							
	60	30	20	12	5	3	2	1
最高画質	50	96	146	242	582	968	1,443	2,909
高画質	56	112	170	286	685	1,141	1,710	3,421
標準	112	229	342	568	1,368	2,278	3,421	6,842
長時間	176	352	528	882	2,115	3,523	5,288	10,576

1. 上記は参考値です。実際の時間は撮影条件により変わります。
2. 録画フレームレートはすべての録画対象カメラの合計コマ数です。従って16台のカメラの1台あたりのフレームレート数は上記の1/16になります。録画時間の変更ありません。

外部記録装置(最大2TB)



- ・MDR-2160 専用外部記録装置。
- ・MDR-2160 に2台接続可能。
- ・500GBの HDD を4台内蔵可能。



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com>

特約店名

2012.5.17