

- ローコスト4チャンネル・デジタル・ビデオレコーダ。
- インターネットまたはLANを介して、遠隔監視が可能。
- 160GBのHDDを1台内蔵、別途160GBのHDDが1台増設可能。
- いたずらや誤った操作を防ぐキーロック機能装備。
- SDカードにより静止画としてデータの取り出しが可能。
- 画質モードは4種類から選択。
- 日・時・分・秒から検索が可能。
- 動き検知機能により効率の良い録画が可能。



写真は MDR-400IPです。

その他特長

- 映像入力は最大4入力。
- 1時間単位で24時間のタイマー録画可能。
- 録画間隔は1,2,3,4,5,7,10,15,30(フレーム/秒)から選択可能。
- パスワードによりHDDのデータを保護。
- ディスクフル時は自動上書き/停止の選択が可能。
- オンスクリーンメニューによる機能設定。(カカナ表示)
- 映像欠落検知機能。
- 再生スピードは1倍、2倍、3倍、4倍から選択可能。
- 停止状態が一定時間続くと自動的に録画を開始。(ON/OFF)
- フル画面自動切換え可能。



遠隔監視画面

機器仕様

型名	MDR-400 IP
映像入力	NTSC コンポジット 1Vp-p 75Ω、BNC×4
映像出力	NTSC コンポジット 1Vp-p 75Ω、BNC×2
ネットワーク接続	LAN、インターネット(通常ブラウザ)、RJ-45コネクタ
表示スピード	トータル 120 fps (4分割時 完全リアルタイム)
表示解像度	720 x 480 ピクセル
録画フレームレート	1、2、3、4、5、7、10、15、30 コマ/秒
録画スピード	最大 30 フレーム÷録画カメラ数
録画解像度	4分割時：320 x 112、フル画面時：640 x 224
画面表示	フル画面、4分割画面、シーケンシャル
録画モード	連続、マニュアル、アラーム、タイマー、自動録画、動き検知
画像圧縮方式	モーション JPEG
画像圧縮比	高品位/精細/標準/長時間 の4段階
録画自動開始	有(0~180秒の間で選択、一定時間停止状態が続いた時、自動的に録画を再開(0秒に設定時 OFF))
データ取り出し	SDカード(静止画)
データ検索	日・時・分・秒から検索
再生操作	再生/停止/早送り再生/逆戻し再生/一時停止/コマ送り
再生スピード	×1、×2、×3、×4
文字表示	カメラ番号、日付・時間、録画状況
録画メディア	120GB IDE HDD 1台内蔵、増設1台可能
ディスクフル時	自動上書き/停止 の2種類から選択
アラーム入力	4接点(N.O./N.C.選択)
アラーム録画継続時間	0、5、10、15、20、25、30秒
動き検知機能	感度 3段階、及び OFF
アラーム表示	カメラ毎に警告メッセージを表示
アラーム出力	1接点(N.O)/0、5、10、15、20、25、30秒、連続
機能設定	オンスクリーンメニュー(日本語・カタカナ)
キーロック機能	有(パスワードにより解除)
映像欠落検知	有(画面に“ビデオロス”表示)
HDD異常検知	有(画面に“HDDエラー”表示)
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	24W
使用湿度	0%~80%
使用温度	-10℃~+60℃
寸法	434(幅) x 44(高) x 310(奥行) mm
質量	約 4kg(HDDを除く)

録画時間(標準 160GB HDD 搭載時)

録画モード	画質	録画フレームレート (コマ/SEC) 160GB								
		30	15	10	7	5	4	3	2	1
4分割	高品位	36H	72H	108H	144H	216H	270H	360H	540H	1080H
	精細	48H	96H	144H	192H	288H	360H	480H	720H	1440H
	標準	60H	120H	180H	240H	360H	450H	600H	900H	1800H
	長時間	72H	144H	216H	288H	432H	540H	720H	1080H	2160H
フル画面	高品位	48H	96H	144H	192H	288H	360H	480H	720H	1440H
	精細	64H	128H	192H	256H	384H	480H	640H	960H	1920H
	標準	80H	160H	240H	320H	480H	600H	800H	1200H	2400H
	長時間	96H	192H	288H	384H	576H	720H	960H	1440H	2880H

- * 1. 上記は参考値です。実際の時間は撮影条件により変わります。
- * 2. フル画面録画モードはフル画面および4画面の再生ができます。
- * 3. 4分割録画モードは映像を1画面として録画したときの値です。従ってフル画面再生はできません。
- * 4. 録画フレームレートはすべての録画対象カメラの合計コマ数です。従って4台のカメラの1台あたりのフレームレートは上記数値の1/4になります。録画時間の変更はありません。

 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
飯田橋デルタビル8F
電話 03-3868-8051
ファックス 03-3868-8055
URL: <http://www.meritocctv.com>

特約店名