

4chデジタルビデオレコーダ

## MDR-6040A (S)

Sタイプは1TBまで対応可能

**同時録画再生の高性能4ch・デジタル・ビデオレコーダ。  
インターネットまたはLANを介して、遠隔監視が可能。  
250GBのHDDを1台内蔵、別途250GBのHDDが1台増設可能。**

(注意:HDD増設はMDR-6040Sのみ可能、500GB×2台も可能。)

**画像圧縮はMPEG-4を採用、長時間録画が可能。  
データの取り出しはDVD+RWとUSBメモリーが使用可能。**

(注意:DVD+RWはMDR-6040Aのみ装備。)

**VGAモニタ使用可能。**

**音声入力端子×4、音声出力端子×1を装備。**

**プリアラーム機能装備。**

**動き検知機能により効率の良い録画が可能。**



写真は MDR-6040A です。

### その他特長

外部記録装置を使用して最大2TBの記録が可能。  
録画フレームレートはチャンネル毎に設定可能。  
パスワードによりHDDのデータを保護。  
ディスクフル時は自動上書き/停止の選択が可能。  
オンスクリーンメニューによる機能設定。  
マウスドラッグで簡単にチャンネルの入れ替えが可能。  
映像欠落検知機能。  
再生スピードは2倍、3倍、4倍から選択可能。(FF,RW)  
フル画面自動切換え、デジタルズーム、静止画の操作可能。



遠隔監視画面

# 機器仕様

型名	MDR-6040A	MDR-6040S
録画	内部 HDD × 1、DVD + RW	内部 HDD × 2
記録メディア	SATA HDD × 1	SATA HDD × 2
録画モード	外部アラーム/動き検知/スケジュール/手動	
録画スピード	60 フィールド/秒、120CIF/秒、1.2~8.2KB/CIF	
録画解像度	720 × 240 (フィールド) / 320 × 240 (CIF)	
スケジュール	7日、24時間表示	
外付RAID	SATA インターフェース × 1 (最大 2TB: 500GB × 4)	-
録画フレームレート	各チャンネルごとに設定可能	
バックアップメディア	USB 2.0 フラッシュメモリー/DVD + RW (4GB)	USB 2.0 フラッシュメモリー
DVDフォーマット	DVD + RW / AVI / MPEG-4 VIDEO	-
再生	通常録画検索/時間検索 / イベント検索 / 日付検索	
再生スピード	早戻し: 2x、4x、6x / 早送り: 2x、4x、6x	
圧縮方式	MPEG-4	
映像入力	BNC × 4 (1Vp-p, 75 Ω)	
カメラ名称	最大 12 文字	
ライブ映像	NTSC: 120FPS	
チャンネル編集	マウスドラッグ	
映像出力	BNC × 2 (1Vp-p, 75 Ω)	
VGA出力	1280 × 1024 / 800 × 600	
マルチプレクサ	自動切換え / デジタルズーム / 静止画	
モニタ画面表示	4:PIP	
アラーム入力	4ch NO/NC	
アラーム出力	2ch NO/NC	
動き検知機能	感知率: カメラ毎に 30 × 24 ユニット、感度: 8段階	
イベント	外部アラーム / 映像ロス / 録画停止 / 電源 / 動き検知 / スケジュール / HDD フォーマット	
録画	プリアラーム (最大イメージ 160)、ポストアラーム	
DVR設定	リモートコントロール (DVR は 1-255 まで設定可能)	
マウス	USB/PS-2	
音声	入力: RCA × 4 / 出力: RCA × 1	
ネットワーク	インターネットブラウザアクセス / 複数アクセス可能	
ネットワークプロトコル	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS	
ウェブ設定	アップデート可能	
API	HTTP API / ActiveX / SDK supported	
ウェブ	ライブ/イベントログ/タイムサーチ再生/AVI/スナップショット	
IPスキャン	簡易IPスキャンソフト	
ユーザー認証	3レベル: 管理者、オペレーター、ゲスト	
WDT	ウォッチドッグ・タイム (マイコンが正常に動作しているか否かをチェック)	
DST	夏時間	
LRA	限定録画	
言語	日本語	
CPU/OS	32-bit RISC Processor, 333 MHz / Linux 2.6 Kernel	
使用温度	0 ~ +50	
使用湿度	0% ~ 80%	
電源	AC100V	
消費電力	50W	
外形寸法	434 × 52.8 (63) × 353 mm	
質量	5.2 kg (HDD 除く)	
付属品	リモートコントロールユニット × 1	

# 録画時間

画質	録画フレームレート (コマ/秒) 250GB							
	120	60	30	15	10	5	3	1
最高画質	62	124	249	497	746	1,492	2,486	7,459
高画質	87	175	349	699	1,048	2,097	3,494	10,483
標準画質	176	353	706	1,411	2,117	4,234	7,056	21,168
低画質	319	638	1,277	2,554	3,830	7,661	12,768	38,304

1. 上記は参考値です。実際の録画時間は撮影条件により変わります。
2. カメラ毎にフレームレートの設定ができます。最大録画フレームレートは 120 (CIF/秒) です。



外部記録装置 (最大 2TB) PSH-100

- ・MDR-6040 に 1 台接続可能。
- ・最大 500GB の HDD を 4 台収納可能。

**!** 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11  
飯田橋デルタビル8F  
電話 03-3868-8051  
ファックス 03-3868-8055  
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店名