

16chデジタルビデオレコーダ MDR-6160A(S) 8chデジタルビデオレコーダ MDR-6080A(S)

- 同時録画再生可能、16チャンネル高画質DVR。(MDR-6160)
- 画像圧縮はMPEG-4を採用、長時間録画が可能。
- インターネットまたはLANを介して、遠隔操作が可能。
- アラーム発報直前の録画ができるプリアラーム機能装備。
- 弊社 PTZ カメラの操作が可能。
- データの取り出しはDVD+RWとUSBメモリーが使用可能。

 (注意: DVD+RWはMDR-6160A/6080Aのみ装備。)
- 映像スルー出力、VGA、スポットモニタを装備。
- 音声入力端子 × 4、音声出力端子 × 1 を装備。
- 動き検知機能装備。























その他特長

- HDDは500GBを1台または2台標準装備。
- 日本語メニュー表示。
- パスワードによりHDDのデータを保護。
- 録画フレームレートはチャンネルごとに設定可能。
- 週間タイマー機能装備。
- フル画面・4 画面自動切替可能。
- マウスドラッグで簡単にチャンネルの入れ替えが可能。
- 外部記録装置を使用して最大 4TB の記録が可能。
- 赤外線リモコンを付属。(1 台のリモコンで複数の DVR が操作可能)
- 専用キーボード MKB-931D を使用して簡単操作が可能。
- 年月日時、イベント、通常録画検索が可能。





PC 遠隔監視画面

【機器仕様】

型名	MDR-6160A/S	MDR-6080A/S				
録画	リムーバブル HDD x 1、内					
記録メディア 録 画 モー ド	SATA HDD x 2					
	外部アラーム、動き検知、スケジュール、手動					
録画スピード	60 フィールド/秒、120CIF/秒、1.2~8.2KB/CIF					
録 画 解 像 度	720 x 240(フィールド) / 320 x 240(CIF)					
スケジュール	7日、24時間表示					
外 付 R A I D	SATA インターフェイス x 2(最大 4TB)					
録画フレームレート	チャンネル毎に設定可能					
バックアップメディア	USB 2.0 フラッシュメモリー / DVD+RW(4GB)					
DVD フォーマット	DVD+RW, DVD+R, AVI/MPEG-4 VIDEO					
再 生	通常録画検索、時間検索、イベント検索、日付検索					
再生スピード	早戻し : 2x、4x、6x / 早送り : 2x、4x、6x					
圧 縮 方 式	MPEG					
映 像 入 力	BNC x 16(1.0Vp-p、75Ω)	BNC x 8(1.0Vp-p、75Ω)				
スルー出力	BNC x $16(1.0\text{Vp-p}, 75\Omega)$	BNC x 8(1.0Vp-p, 75Ω)				
カメラ名称	最大 12 文字(英数文字)					
ラ イ ヴ 映 像	NTSC : 480FPS NTSC : 240FPS					
チャンネル編集	マウスド					
映 像 出 力	BNC x 1(1.0Vp-p, 75Ω)					
V G A 出力	1280 x 1024 / 800 x 600 1280 x 1024 / 800 x 600					
マルチブレクサ	自動切換え、デジタ					
モニタ画面表示	1、4、8、9、13、16、PIP	1、4、9、PIP				
アラーム入力	16ch NO/NC	8ch NO/NC				
アラーム出力	NO/NC	NO/NC				
動き検知機能	感知枠 : カメラ毎に 30 x 24					
イベント	外部アラーム、映像ロス、録画停止、電源、動き検知、スケジュール、HDD フォーマット					
録画	ブリアラーム(最大イメージ 160)、ポストアラーム					
D V R 設定	リモートコントローラ(DVR ID は 1~255 まで設定可能)					
PTZ カメラ制 御	弊社 PTZ カメラ、ペルコ P/D プロトコル					
RS-485/RS-232	RS-485 キーボードコネクタ x 2、12V出力 RS-485 PTZ 出力 x 1					
マウス	USB / PS-2					
音声	入力: RCA x 4 / 出力: RCA x 1					
ネットワーク	インターネットブラウザーアクセス、複数アクセス可能					
ネットワークブロトコル	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP/ DDNS					
ウェッブ設定	アップデート可能					
A P I	HTTP API / ActiveX / SDK supported					
ウェッブ	Live / event log & time search playback / AVI / snapshot					
ユーザー認証	3 レベル : 管理者、オペレーターとゲスト(権限の設定可能)					
W D T	ウォッチドッグタイマ(マイコンが正常に動作しているか否かを常にチェック)					
D S T	夏時間					
L R A	限定録画					
言 語	日本語					
C P U / O S	32-bit RISC Processor, 333 MHz/ Linux 2.6 Kernel					
使 用 温 度	0°C ∼ +50°C					
使 用 湿 度	0% ~80%					
電源	AC100V					
消費電力	60W					
外 形 寸 法	434 x 88 x 411.4 mm					
質量	8.5 kg					
付 属 品	リモコン x 1					
	/ ===					



USB ポート端子



DVD+RW



SATA 端子



着脱可能な HDD(スレーブ)

【録画時間】

画	質	赶	録画フレームレート(CIF/秒) 500GB							
		貝	120	60	30	15	10	5	3	1
最	高画	質	124	249	497	995	1,492	2,984	4,973	14,918
高	画	質	176	353	706	1,411	2,117	4,234	7,056	21,168
標	準 画	質	351	702	1,404	2,809	4,213	8,427	14,045	42,134
低	画	質	637	1,273	2,547	5,094	7,641	15,281	25,469	76,406

- 1. 上記は参考値です。実際の録画時間は撮影条件により変わります。
- 2. カメラ毎にフレームレートの設定ができます。最大録画フレームレートは 120(CIF/秒)です。 3. 上記はすべてのカメラの合計フレーム数です。



外部記録装置(最大 2TB) PSH-100

- •MDR-6160/6080に2台接続可能。
- ・最大 500GB の HDD を 4 台内蔵可能。

★ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください 仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

本 社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス: 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話: 090-6527-6624

URL: http://www.meritcctv.com

特約店