

スピードドーム カメラ

25倍 Day & Night PTZカメラ MSD-7625NF



直付



埋込

主な特長

電動ズームレンズおよび電動旋回台内蔵の一体型カメラ。
直付・埋込の2タイプ取り付けが可能。(天井埋込金具および電源は付属)
水平方向は360°連続回転が可能。
被写体の明るさに応じ、カラー/白黒映像が自動的に切り替わり常に最適な映像を再現。
プリセットポジションは最大128箇所。
ID番号設定は最大64台。
通常ブラウザで確認可能、さらに4分割ソフトはホームページから入手可能。

* 同型でインターネット対応のスピードドームカメラもあります。(例:MSD-7625NF-IP、末尾にIPが付きます。)

型名	7625NF(IP)
電気系	
信号方式	NTSC
入力電圧	DC12V
消費電力	13W
ズーム比	25倍
ズームスピード	Tele-Wide3.5秒
撮像素子	1/4インチ Exview HAD CCD
有効画素数	38万画素
走査方式	2:1インターレース
走査周波数 H/V	15.734KHz/59.94Hz
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux(F1.6 20IRE)白黒
水平解像度	570TV本(B/W)/480TV本(カラー)
S/N比	50dB
A/G/C	8dB, 22dB, 36dB(3段階)
逆光補正	ON/OFF、有効ゾーン
ホワイトバランス	自動/マニュアル
アイリス制御	自動/マニュアル
フォーカス	自動/マニュアル
映像出力	BNC×1, コンポジット 1.0Vp-p/75
レンズ系	
焦点距離	3.8~95mm
アイリス	F1.6~F3.7
水平画角	2.7°~63.8°
垂直画角	2.0°~46.7°

型名	7625NF(IP)
制御系	
水平回転	360°回転
垂直回転	-5°~+95°
水平・垂直精度	±0.25°
マニュアルスピード	0.18°~180°/秒
プリセットスピード	1°~255°/秒
プリセット休止時間	1~255秒
グループセティング	4グループ
プリセットポジション	128箇所
インスタントフリップ	180°
プリセットリコールスピード	360°/秒
アラームトリガースピード	360°/秒
アドレスセティング	1~64
インタフェース	RS-485
ケーブル種類	UL24AWG×2Cツイストペア(推奨)
アラーム入力	6
アラーム出力	1(N.C./N.O.)
その他	
使用温度	-5 ~ +50
使用湿度	0%~90%
外形寸法図(本体)	145 × 208mm
質量	2.5kg
付属品	ACアダプタ、天井埋込・直付用金具
IPシリーズの追加機能	
ネットワーク	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)
圧縮方式	JPEG, MOTION JPEG
プロトコル	TCP/UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, PPP
対応OS	Win98/NT, Linux等で動作するMicrosoft IE4.xまたはIE5.x以上、Netscape Navigator 4.xなどの標準ブラウザ。
最大画像サイズ	Single:NTSC(704×480)/Quad:NTSC(352×240)

キーボード

キーボード MKB-800



キーボード MKB-931D



型名	MKB-800	MKB-931D
RS 485 インターフェース	RS-485, 9600	RS-485, 9600
ジョイスティック	2軸(パン/チルト)	3軸(パン/チルト/ズーム)
プリセット操作	有	パン:8段階、チルト:8段階、ズーム:16段階
制御モード	PTZ、マトリックス	PTZ、マトリックス、DVR
液晶表示	-	20文字×4行
出力端子	RS-485×1	MDR-2160; RJ-45ケーブル1本で接続可能、PTZカメラ・マトリックススイッチャーは中継ボックス経由で接続。
入力端子	RS-485×1	
キーボード最大接続数	8台	8台
RS-485最大延長	1,000m	1,000m
入力電圧	DC 12V	DC12V±10%/250mA
消費電力	3W	約3W
使用温度	-5 ~ +60	-5 ~ +60
外形寸法(W×H×D)	316×25/83×190mm	340×103×194mm
質量	1.5kg	約1.35kg
付属品	ACアダプタ	ACアダプタ、中継ボックス