

- システムの規模に応じて3機種から選択が可能。
(16入力、32入力、64入力)
- 専用キーボードにより、モニタ上で簡単設定操作。
- RS-485ポートを標準装備、スピードドームカメラも直接操作可能。
- 映像欠落またはアラーム時にはブザーと表示で警告。



写真はMMX-816Ⅱです。

主な特長

- 入出力端子。
MMX-816Ⅱ：16入力×8出力
MMX-832Ⅱ：32入力×8出力
MMX-864Ⅱ：64入力×16出力
- 各機種とも、映像入力と同数のアラーム入力を装備。
- 10件までのアラームを記憶。
- いたずら操作を防ぐため、パスワード機能を装備。
- 各設定は電源OFF時、最低6ヶ月間保持。

機器仕様

型 名	MMX-816 II	MMX-832 II	MMX-864 II
映 像 入 力	16	32	64
映 像 出 力	8	8	16
ア ラ ー ム 入 力 数	16	32	64
ア ラ ー ム 出 力 数	1		
イ ン タ フ ェ イ ス	標準2線式RS485、9600bps		
	データビット8、ストップビット1、パリティチェックなし		
表 示 モ ー ド	1.カメラID、タイトル(英数8文字)		
	2.日付時間(月/日/年)(時/分/秒)		
周 波 数 応 答	10Hz～8MHz、-3dB		
S / N 比	60dB以上		
切 換 時 間	0～255秒		
ア ラ ー ム 入 力	N.O./N.C.		
ア ラ ー ム 出 力	N.O./N.C.		
電 源	AC100V(50/60Hz)		
消 費 電 力	14W		
使 用 温 度 範 囲	-5℃～+60℃		
質 量	5.7kg		8.0kg
外形寸法 (W×H×D)	434x90x290mm		434x135x290mm

周辺機器

キーボード MKB-800 II



- スピードドームカメラ／マトリックススイッチャの操作が可能です。
- 複数のドームカメラの操作が可能です。

映像分配器 MVD-6002



型 名	MVD-6002
信 号 方 式	NTSC
映 像 入 力	コンポジット×1、 1.0～2.0Vp-p 75Ω
映 像 出 力	コンポジット×4、 1.0～2.0Vp-p 75Ω
利 得	1 dB
周 波 数	10Hz～15MHz
帯 域	1Hz～15MHz
色	スチール、シルバーグレイ黒エナメル仕上げ
使 用 温 度	-5℃～+50℃
消 費 電 力	2.5W
質 量	1.24kg
外 形 寸 法	151W×55H×187D



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-11
飯田橋デルタビル 8F
電話 03-3868-8051
FAX 03-3868-8055
URL <http://www.meritcctv.com>

特約店