

IR-LED付屋外ハウジング

屋外ハウジング

屋内ハウジング

MOH-5880

MOH-5040

MIH-5040s

MOH-58200

MOH-5030H,B,HB

MIH-505s

MOH-9880

MOH-5067

屋外ハウジング

屋内ハウジング

MOH-5040 (ヒータ・ファン無)
 MOH-5030H (ヒータ付)
 MOH-5030B (ファン付)
 MOH-5030HB (ヒータ・ファン付)

MOH-5067

屋外のより厳しい環境に耐えるため、ヒータ / ファンを装備。(MOH-5040 除く) 直接日光、風雨から保護するための小型・屋外用ハウジングです。

屋外のより厳しい環境に耐えるため、ヒータ / ファンを装備。直接日光、風雨から保護するための小型・屋外用ハウジングです。ブラケットは付属。

MIH-5040s

防塵仕様のカメラハウジング。



MIH-505s

防塵仕様のカメラハウジング。



IR-LED 付 屋外ハウジング

MOH-5880
 Day&Night カメラ対応。
 ブラケットは付属。

MOH-58200
 Day&Night カメラ対応。
 ブラケットは付属。



MOH-9880
 LED は赤く発光しません。
 Day&Night カメラ対応。
 ブラケットは付属。



壁付カメラブラケット
 MMB-5004

天井吊下ブラケット
 MMB-715W/S



コーナ・ポール・アダプタ
 MMB-CPM



MMB-715 には対応しません。

機器仕様

型名	MIH-5040s	MIH-505s
仕様	屋内	
取付部	底面	
材質	アルミニウム	
外形寸法(W×H×L)mm	140×114×400	140×114×280
内部寸法(W×H×L)mm	110×85×330	110×85×220
質量	1.3kg	900
適合カメラブラケット	MMB-5004	

型名	MOH-5030H	MOH-5030B	MOH-5030HB	MOH-5040	MOH-5067
仕様	屋外				
B : ファン	×			-	
H : ヒータ		×		-	
取付部	底面				
材質	アルミニウム				
外形寸法(W×H×L)mm	144×104×437			144×104×437	134×318
内部寸法(W×H×L)mm	114×84×250			114×84×370	73×70×200
質量	2.5 kg			2 kg	3.0 kg
動作温度	-5 ~ +50			-	-20 ~ +60
電源	AC100			-	AC90 ~ 260V
適合カメラブラケット	MMB-5004				付属

型名	MOH-5880	MOH-58200	MOH-9880
最大投射距離	80 ~ 100m	200m	80m
窓枠	110 耐熱ガラス		
水平投射角度	30°	6° +30°	
光源	LED×17	LED×7	
ファン	ON:35°、OFF:25°		
ヒータ	ON:15°、OFF:25°		
仕様	屋外		
防水規格	IP66		
取付部	底面		
材質	アルミニウム		
外形寸法(D×L)	ハウジング 134×318 mm/ブラケット 211.5 mm(L)		
内部寸法(W×H×L) W=73 mm時*	73×70×175	-	-
内部寸法(W×H×L) W=60 mm時*	60×70×200	-	-
質量	3.5 kg		
消費電力	22W	32W	
動作温度	-20 ~ +60		
電源	AC90 ~ 260V		
適合カメラブラケット	付属		



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
飯田橋テルビル8F
電話 03-3868-8051
ファックス 03-3868-8055
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店