

Day & Night スピードドームカメラ

35倍 MSD-7635DHNF / MSD-7535DHNF

25倍 MSD-7625DHNF / MSD-7525DHNF

最低被写体照度0.01Luxを実現。(F1.6白黒時)

電動ズームレンズおよび電動旋回台内蔵の一体型ドームカメラ。  
インテリア性を重視、2タイプ取付(直付・埋込)が可能。(MSD-76シリーズ)

天井直付・埋込に必要なアクセサリは全て同梱。(MSD-76シリーズ)

プライバシーマスク装備、最大8箇所設定可能。

水平方向360度連続回転が可能。

被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切替り、常に最適な映像を再現。



MSD-76 屋内直付



MSD-76 屋内埋込



MSD-75 屋外

### 主な特長

プリセットポジションは最大128箇所設定可能。

逆光補正回路内蔵: 逆光条件下でも鮮明な画像を再現。

水平解像度カラー520本、白黒580本を実現。

設定はOSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) による簡単設定です。

ミラー反転機能装備。

カメラ電源付属。

# 機器仕様

型名	MSD-7635DHNF(屋内) MSD-7535DHNF(屋外)	MSD-7625DHNF(屋内) MSD-7525DHNF(屋外)
仕様	屋内 MSD-76 シリーズ / 屋外 MSD-75 シリーズ	
信号方式	NTSC / EIA	
撮像素子	Sony 1/4 型 EXview HAD CCD	
画素数	768(H)x494(V)	
走査方式	2:1 インターレース, 525 本, 60 フィールド/秒	
同期方式	内部同期/ラインロック	
映像出力	CVBS 1.0Vp-p/75 BNC	
水平解像度	カラー:520 本/白黒:580 本	
S/N 比	50dB 以上(AGC:OFF)	
最低被写体照度	カラー:0.1ルクス(F1.6)/白黒:0.01ルクス(F1.6)	
水平回転	360°回転(マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークス)	
水平モード	マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークス	
水平回転スピード	マニュアル時:0.15~120(°/秒) / プリセット時:1~255(°/秒), アラーム時 360(°/秒)	
垂直回転	-6°~+96°(マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークス)	
垂直モード	マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークス	
垂直回転スピード	マニュアル時:0.15~120(°/秒) / プリセット時:1~255(°/秒) / アラーム時:360(°/秒)	
レンズ倍率	光学 35 倍	光学 25 倍
焦点距離	3.6mm~126mm	3.43mm~85.7mm
最小口径比	1:1.6(ワイド)~4.2(テレ)	1:1.6(ワイド)~3.7(テレ)
最低被写体距離	1.5mm(テレ)	1.5mm(テレ)
アイリス	自動/マニュアル	
水平画角/垂直画角	1.64°~53.8°/1.23°~41.6°	2.53°~57.8°/1.83°~43.7°
インターフェース	RS-485	
コントロール	ハンチング/ズームとフォーカス/アイリスと ICR/128 プリセットホジション/ホームホジション/ハトリール	
文字表示	オン/オフ(プリセットID:16 英数字、ズーム比、アラームメッセージ、日付 / 時間、ハンチング角度)	
ズームスピード	0~7 から選択 [7: 約.4.0 秒(遠から近) マニュアルモード]	
フォーカススピード	スロー/普通/高速 [約.4.0 秒(遠から近) マニュアルモード]	
オートフォーカス	自動/スーパードリフト/内部	
アイリス	自動/マニュアル	
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動(ICR フィルタ機能)	
パスワードロック	カメラ詳細設定/プリセット/ライブシーズン/工場出荷状態	
電子シャッター	自動/マニュアル選択(1/60~1/100,000 秒)	
逆光補正	オン/オフ	
ホワイトバランス	ATW/PUSH/MWB	
AGC	0~36dB 選択	
自動回転	オフ/自動/シークス/ツアー/ハトリール(停止/再生/学習)	
ライブシーズン	オン/オフ(最大8ブロック)	
ミラー表示	オン/オフ	
ネガティブ表示	オン/オフ	
アラーム入出力	6 入力[アラーム入力 1~6(NC/NO)], 1 出力(アラーム出力 NC/NO)	
スケジュール設定	アラーム入力/自動/夏時間	
使用温度/使用湿度	-10 ~ +50 / 0%~90%	
他	入力電圧 AC100V~240V±10%、AC24V±10%	

	MSD-75 リーズ(屋外)	MSD-76 シリーズ(屋内)
外形寸法	326mm(H)x210mm(D)	238mm(H)x145mm(D)
質量	3.2 kg	2.3 kg
消費電力	22W	13W
防水規格	IP66	-
ヒータ	ON:15、OFF:25	-
ファン	ON:35、OFF:25	-

# 周辺機器

<p>キーボード MKB-800</p>  <p>スピードドームカメラ / マトリックス スイッチャの操作が可能です。 複数のドームカメラの操作が可能です。</p>	<p>壁取付ブラケット(MSD-76 用) MMB-76WM</p> 	<p>MSD-75 用ブラケット</p> <p>ゲースネック型 MMB-520G    壁面取付 MMB-520L    天井取付 MMB-520H</p>  <p>上記はカメラを取付た時の写真で</p>	<p>コーナ・ホール用(MMB-76WM) MMB-CPM</p> 
---	--	--	---

**⚠ 安全に関するご注意** 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11 飯田橋テルビル8F  
電話 03-3868-8051  
ファックス 03-3868-8055  
URL: <http://www.meritcctv.com>  
Email [info@meritcctv.com](mailto:info@meritcctv.com)

特約店