

Day & Night

スピードドームカメラ

25倍 MSD-7625NF (IP)

- ネットワーク対応、インターネット網を介しパソコンにてモニタリングおよびカメラコントロールが可能。(IP対応機種のみ)
- 最低被写体照度0.01Lux(F1.6白黒時)を実現。
- 電動ズームレンズおよび電動旋回台内蔵の一体型ドームカメラ。
- インテリア性を重視、2タイプ取付(直付・埋込)が可能。
- 水平方向360度連続回転が可能。
- 被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切替り、常に最適な映像を再現。



直付



埋込

## 主な特長

- 付属ソフトはWindows98/ME/NT/2000/XPに対応。  
(IP対応機種のみ、カメラには個別のIPアドレスが必用。)
- プリセットポジションは最大128箇所。
- 逆光補正回路内蔵: 逆光条件下でも鮮明な画像を再現。
- 水平解像度480本を実現。
- 天井直付・埋込に必要なアクセサリは全て同梱。

# 機器仕様

型名	7625NF(IP)
<b>電気系</b>	
信号方式	NTSC
入力電圧	DC12V
消費電力	13W
ズーム比	25倍
ズームスピード	Tele~Wide3.5秒
撮像素子	1/4インチ Exview HAD CCD
有効画素数	38万画素
走査方式	2:1インターレース
走査周波数 H/V	15.734kHz/59.94Hz
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux(F1.6 20IRE)白黒
水平解像度	570TV本(B/W)/480TV本(カラー)
S/N比	50dB
AGC	8dB,22dB,36dB(3段階)
逆光補正	ON/OFF、有効ゾーン
ホワイトバランス	自動/マニュアル
アイリス制御	自動/マニュアル
フォーカス	自動/マニュアル
映像出力	BNC×1、コンポジット 1.0Vp-p/75Ω
<b>レンズ系</b>	
焦点距離	3.8~95mm
アイリス	F1.6~F3.7
水平画角	2.7° ~ 63.8°
垂直画角	2.0° ~ 46.7°

型名	7625NF(IP)
<b>制御系</b>	
水平回転	360°回転
垂直回転	-5° ~ +95°
水平・垂直精度	±0.25°
マニュアルスピード	0.18° ~ 180° /秒
プリセットスピード	1° ~ 255° /秒
プリセット休止時間	1~255秒
グループセティング	4グループ
プリセットポジション	128箇所
インスタントフリップ	180°
プリセットリコールスピード	360° /秒
アラームトリガースピード	360° /秒
アドレスセティング	1~64
インタフェース	RS-485
ケーブル種類	UL24AWG×2Cツイストペア(推奨)
アラーム入力	6
アラーム出力	1(N.C./N.O.)
<b>その他</b>	
使用温度	-5°C ~ +50°C
使用湿度	0% ~ 90%
外形寸法図(本体)	145φ×208mm
質量	2.5kg
付属品	ACアダプタ、天井埋込・直付用金具
<b>IPシリーズの追加機能</b>	
ネットワーク	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)
圧縮方式	JPEG;MOTION JPEG
プロトコル	TCP/UDP/IP,ARP,ICMP,HTTP,FTP,Telnet,SMTP,DHCP,PPP
対応OS	Win98/NT、Linux等で動作するMicrosoft IR4.x または IE5.x 以上、Netscape Navigator 4.x などの標準ブラウザ。
最大画像サイズ	Single:NTSC(704×480)/Quad:NTSC(352×240)

# 周辺機器

①キーボード  
MKB-800 II



- スピードドームカメラ/マトリックススイッチャーの操作が可能です。
- 複数のドームカメラの操作が可能です。

②スピードドーム用屋外ハウジング

天井取付 MDH-510H(IP)

壁面取付 MDH-510L(IP)

ガスネック型 MDH-510G(IP)



ネットワーク対応のハウジングは末尾に IP がついた機種を使用してください。



**安全に関するご注意** 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624

URL : <http://www.meritocvt.com>

特約店

2012.5.17