

# 機器仕様

型名	7625NF(IP)
<b>電気系</b>	
信号方式	NTSC
入力電圧	DC12V
消費電力	13W
ズーム比	25倍
ズームスピード	Tele-Wide3.5秒
撮像素子	1/4インチ Exview HAD CCD
有効画素数	38万画素
走査方式	2:1インターレース
走査周波数 H/V	15.734KHz/59.94Hz
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux(F1.6 20IRE)白黒
水平解像度	570TV本(B/W)/480TV本(カラー)
S/N比	50dB
AGC	8dB,22dB,36dB(3段階)
逆光補正	ON/OFF、有効ゾーン
ホワイトバランス	自動/マニュアル
アイリス制御	自動/マニュアル
フォーカス	自動/マニュアル
映像出力	BNC×1,コンボジット 1.0Vp-p/75
<b>レンズ系</b>	
焦点距離	3.8~95mm
アイリス	F1.6~F3.7
水平画角	2.7°~63.8°
垂直画角	2.0°~46.7°

型名	7625NF(IP)
<b>制御系</b>	
水平回転	360°回転
垂直回転	-5°~+95°
水平・垂直精度	±0.25°
マニュアルスピード	0.18°~180°/秒
プリセットスピード	1°~255°/秒
プリセット休止時間	1~255秒
グループセティング	4グループ
プリセットポジション	128箇所
インスタントフリップ	180°
プリセットリコールスピード	360°/秒
アラームトリガースピード	360°/秒
アドレスセティング	1~64
インタフェース	RS-485
ケーブル種類	UL24AWG×2Cツイストペア(推奨)
アラーム入力	6
アラーム出力	1(N.C./N.O.)
<b>その他</b>	
使用温度	-5 ~ +50
使用湿度	0%~90%
外形寸法図(本体)	145 × 208mm
質量	2.5kg
付属品	ACアダプタ、天井埋込・直付用金具
<b>IPシリーズの追加機能</b>	
ネットワーク	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)
圧縮方式	JPEG,MOTION JPEG
プロトコル	TCP/UDP/IP,ARP,ICMP,HTTP,FTP,Telnet,SMTP,DHCP,PPP
対応OS	Win98/NT、Linux等で動作するMicrosoft IE5.xまたはIE6.x以上、Netscape Navigator 4.xなどの標準ブラウザ
最大画像サイズ	Single:NTSC(704×480)/Quad:NTSC(352×240)

# 周辺機器

キーボード  
MKB-800



スピードドームカメラ/マトリックススイッチャーの操作が可能です。  
複数のドームカメラの操作が可能です。

スピードドーム用屋外ハウジング

天井取付 MDH-510H(IP)

壁面取付 MDH-510L(IP)

ゲースネック型 MDH-510G(IP)



ネットワーク対応のハウジングは末尾にIPがついた機種を使用してください。



**安全に関するご注意** 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11  
飯田橋デルビル8F

電話 03-3868-8051

ファクス 03-3868-8055

URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店