

Day & Night Mini スピードドームカメラ

12倍 SP-2128N

2.6倍 SP-2038N

電動ズームレンズおよび電動旋回台内蔵の一体型PTZドームカメラ。
2.6倍 (SP-2038N) 光学 / 12倍光学 (SP-2128N) ズームレンズ採用。

水平方向360度連続回転が可能。

被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切替り、常に最適な映像を再現。

IR-LED装備、真っ暗闇でも白黒映像で確認。

水平解像度カラー540TV本、白黒600TV本を実現。

プリセット位置は128設定可能。

逆光補正機能装備。



主な特長

- フリッカレス設定可能。
- プライバシーマスク装備。
- インターフェースはRS-485。
- プリセット位置自動スキャン可能。
- ミラー反転機能装備。
- 電子シャッターON/OFF可能。

機器仕様

型名		SP-2128N	SP-2038N	
電気系	仕様	屋内		
	信号方式	NTSC		
	撮像素子	Sony 1/4" Super HAD CCD		
	画素数	768(H)x494(V)		
	走査方式	2:1 インターレース, 525本, 60フィールド/秒		
	走査周波数(H/V)	15.734 KHz(H), 60Hz(V)		
	同期方式	内部同期		
	映像出力	CVBS 1.0Vp-p/75, BNC x 1		
	水平解像度	カラー: 540TV本/白黒: 600TV本		
	S/N比	50dB以上(AGC: Off)		
制御系	最低被写体照度	カラー: 0.2 Lux (F1.6) / 白黒: 0 Lux (IR ON)	カラー: 0.5 Lux (F1.9) / 白黒: 0 Lux (IR ON)	
	水平回転	360°連続回転		
	水平回転モード	手動, 自動, 手動位置, シーケンス		
	水平回転スピード(°/秒)	手動: 0.2 ~ 90, 8段階/プリセット: 1 ~ 120	手動: 0.5 ~ 90, 8段階/プリセット: 1 ~ 120	
	垂直回転	0° ~ 90°		
	垂直回転モード	手動, 自動, 手動位置, シーケンス		
	垂直回転スピード	手動操作時: 0.2 ~ 90(°/秒) / 8段階, プリセット時 1 ~ 120(°/秒)		
	レンズ系	ズーム倍率	12倍光学ズーム	2.6倍光学ズーム
		焦点距離	3.8 mm ~ 45.6 mm	2.8 mm ~ 7.3 mm
		最小口径比	1:1.6 (ワイド) ~ 2.7 (テレ)	1:1.9 (ワイド) ~ 3.1 (テレ)
最低被写体距離		1 m (Tele)	0.6 m (Tele)	
アイリス		F:1.6 ~ F:360	F:1.9 ~ F:200	
水平画角		ワイド: 52.8° (H) / テレ: 4.49° (H)	ワイド: 73.4° (H) / テレ: 28.7° (H)	
垂直画角		ワイド: 39.7° (V) / テレ: 3.40° (V)	ワイド: 54.7° (V) / テレ: 21.6° (V)	
主な機能	インターフェース	RS-485 Half-Duplex		
	コントロール	水平垂直操作/ズームとフォーカス/アイリスとICR/128プリセット位置/初期位置		
	文字表示	On/Off (プリセットID: 英数字で最大16, ズーム比, 日付時間, 水平垂直角度)		
	ズームスピード	1~15から選択 [6.0秒(手動: テレ~ワイド)]	1~8から選択 [3.0秒(手動: テレ~ワイド)]	
	フォーカススピード	1~15から選択 [3.0秒(手動: 遠~近)]	-	
	フォーカス	-	パンフォーカスズーム	
	オートフォーカス	自動/ワンショット		
	アイリス	ALC (出力レベル調整可) / 手動	ALC (出力レベル調整可)	
	デイ & ナイト	昼 (カラー) / 夜 (白黒) / 自動 (ICR フィルター機能) / スケジュール		
	パスワードロック	カメラ設定 / プリセット / プライバシーマスク / 工場出荷状態		
	電子シャッター	自動 / 手動選択 (1/60 ~ 1/100,000 秒)		
	逆光補正	オン / オフ		
	ホワイトバランス	ATW / MWB		
	AGC	0 ~ 36 dB		
	自動回転	オフ / 自動 / シーケンス / ツアー		
プライバシーマスク	オン / オフ (最大4)			
ミラー反転	オン / オフ			
スケジュール設定	昼 & 夜 / 自動 / 夏時間			
その他	使用温度	-10°C ~ +50°C		
	使用湿度	0% ~ 90%		
	外形寸法	142mm(H)x135mm(D)		
	質量	1 Kg		
入力電圧	AC100V ~ 240V ± 10%			
消費電力	10W			

周辺機器

キーボード

MKB-800

スピードドームカメラ/マトリックススイッチャの操作が可能です。複数のPTZドームカメラの操作が可能です。



リモートコントロールユニット

MRM-21 (仮)

(近日発売予定)



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット

〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11

飯田橋デルタビル8F

電話 03-3868-8051

ファクス 03-3868-8055

URL: <http://www.meritcctv.com>

Email: info@meritcctv.com

特約店