

カラー時540TV本、白黒時600TV本の高解像度を実現。  
電動ズームレンズおよび電動旋回台内蔵の一体型ドームカメラ。  
0.5度/秒の超低速回転から90度/秒の高速回転まで8段階の可変  
制御が可能。  
プライバシーマスク装備、最大4箇所設定可能。  
水平方向360度連続回転が可能。  
被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切替り、常に最適  
な映像を再現。



#### 主な特長

- プリセットポジションは最大128箇所設定可能。
- 逆光補正回路内蔵: 逆光条件下でも鮮明な画像を再現。
- パスワード機能により設定内容を保護。
- 設定はOSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) による簡単設定です。
- ミラー反転機能装備。
- AGCは0 ~ 36dBの範囲で設定可能。

# 機器仕様

型名		SP-3038N	SP-3128N	
一般項目	仕様	屋内		
	映像方式	NTSC		
	撮像素子	Sony 1/4 型 Super HAD CCD		
	画素数	768(H) x 494(V)		
	走査方式	2:1 インタレース		
	同期方式	内部同期		
	映像出力	コンポジット 1.0Vp-p/75 BNC		
	水平解像度	カラー時 : 540TV 本、白黒時 : 600TV 本		
	S/N比	50dB 以上(AGC オフ)		
	最低被写体照度	カラー時 : 0.5Lux(F1.9)、白黒時 : 0.1Lux(F1.9)	カラー時 : 0.3Lux(F1.6)、白黒時 : 0.06Lux(F1.6)	
	電源	AC90V ~ AC264V		
	消費電力	8.5W		
	使用周囲温度	-10 ~ +50		
	使用周囲湿度	0% ~ 90%(結露なきこと)		
	旋回台機能	外形寸法	164(H) x 135 mm	
質量		1.05kg		
水平回転		360° 連続		
水平モード		マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション		
水平回転スピード		マニュアル時 : 0.5 ~ 90°/秒(8段階)、プリセット時 : 1 ~ 120°/秒		
垂直回転		0 ~ 90°		
垂直モード		マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション		
垂直回転スピード		マニュアル時 : 0.5 ~ 90°/秒(8段階)、プリセット時 : 1 ~ 120°/秒		
レンズ		ズーム比	光学 2.6 倍	光学 12 倍
		焦点距離	2.8mm ~ 7.3mm	3.8mm ~ 45.6mm
	最小口径比	1:1.9(Wide) ~ 3.1(Tele)	1:1.6(Wide) ~ 2.7(Tele)	
	最低被写体距離	0.6m(Tele)	1m(Tele)	
	アイリス範囲	F1.9 ~ F200	F1.6 ~ F360	
	画角	水平 : 28.7 ~ 73.4°、垂直 : 21.6 ~ 54.7°	水平 : 4.49 ~ 52.8°、垂直 : 3.40 ~ 39.7°	
	ズームスピード	8 段階、Tele Wide 3.0 秒	15 段階、Tele Wide 6.0 秒	
	フォーカススピード	-	15 段階、Far Near 3.0 秒	
	オートフォーカス	オート	オート/ワンタッチ	
	アイリス	ALC	ALC/マニュアル	
主な機能	制御インターフェース	RS-485 (半二重)		
	制御機能	パン、チルト、ズーム、フォーカス(SP-3128 のみ)、アイリス、128 プリセット、ホームポジション		
	文字表示	オン/オフ (プリセットID : 16 英数字、ズーム比、日付・時刻、パンチルトアングル)		
	Day & Night	Day(カラー)/Night(白黒) / オート / スケジュール		
	パスワードロック	アドバンス設定、プリセット設定、プライバシーゾーン設定、イニシャライズ		
	電子シャッター	オート/マニュアル選択(1/60 ~ 1/100,000 秒)		
	逆光補正	オン/オフ		
	ホワイトバランス	ATW / MWB		
	AGC	0 ~ 36dB 選択可		
	オートパンモード	オフ / オート / シーケンス / ツアー		
プライバシーゾーン	オン/オフ (最大 4 箇所)			
ミラー反転	オン/オフ			
スケジュール設定	Day & Night / オートパン / 夏時間			

# 周辺機器

<p>キーボード MKB-931D</p>  <p>スピードドームカメラ/マトリックススイッチャ/DVRの操作が可能です。</p>	<p>制御信号分配器 PIH-804</p>  <p>1入力のRS-485 を4出力に分配します。</p>	<p>壁取付金具 MMB-WM</p> 
--	--	---

**!** 安全に関するご注意 商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11 飯田橋テルビル8F  
電話 03-3868-8051  
ファックス 03-3868-8055  
URL: <http://www.meritcctv.com>  
Email [info@meritcctv.com](mailto:info@meritcctv.com)

特約店