



## Day & Night 屋内用ドーム型 IP カラーカメラ IPD-552EX4.2N

### 機器概要

- カラー時 540TV 本、白黒時 600TV 本の高解像度 IP カメラです。
- インターネットを介して PC で遠隔操作が可能です。
- 映像圧縮には H.264 を採用。
- 電源は DC12V または PoE にも対応しています。
- 4.2 倍バリフォーカルオートアイリスレンズを搭載しています。
- 3 軸方式によりアングルを自由に調整できます。

### 機器仕様

型名	IPD-552EX4.2N
<b>一般項目</b>	
仕様	屋内
信号方式	NTSC
同期方式	内部同期
撮像素子	1/4 インチ Super HAD CCD
有効画素数	768(H) x 494(V)
映像出力	チェック用 RCA PIN x 1、別売ケーブルにより BNC x 1 / CVBS 1.0Vp-p 75
水平解像度	カラー時 : 540TV 本 / 白黒時 : 600TV 本
最低被写体照度	カラー時 : 0.03Lux(F1.2) 白黒時 : 0.007Lux (F1.2)
S / N 比	50dB 以上 (AGC : OFF)
ホワイトバランス	ATW
輪郭補正	水平、垂直
逆光補正	自動
音声入力	別売ケーブルにより RCA x 1 (モノラル)
アラーム入力	別売ケーブルにより 1ch (N.O./N.C.設定可)
アラーム出力	別売ケーブルにより 1ch (N.O./N.C.)
電源	PoE @ IEEE 802.3af(Class0) / 別売ケーブルにより DC12V
消費電力	PoE 時 : 6W / DC12V 時 : 4.8W
使用周囲温度	-10 ~ +50
使用周囲湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)
外形寸法	144 x 113(H) mm
質量	0.52kg
別売専用ケーブル	DC12V / アラーム入出力 / 音声入力
<b>レンズ</b>	
焦点距離	2.8 ~ 12mm(マニュアル 4.2 倍)
アイリス	F1.2
水平画角	99.6 度 ~ 24.9 度
垂直画角	73.2 度 ~ 18.8 度
<b>ネットワーク機能</b>	
映像圧縮方式	H.264/AVC、Motion JPEG
解像度	Full D1 : 720 x 480、CIF : 352 x 240
フレームレート	H.264 : 最大 30FPS(Full D1 時)、JPEG : 1FPS(CIF 時)
音声圧縮方式	G.711 / AAC
インターフェイス	10Mbps / 100Mbps、RJ-45
クライアント PC	OS : Windows2000/XP/Vista、ブラウザ : I/E 5.0 以降 CPU : Pentium4 1.8GHz 以上、メモリ : 512MB 以上
プロトコル	IP、TCP、UDP、HTTP、SMTP、ESMTP、NTP、DDNS、FTP、ARP、 DHCP、PPPoE、DNS、Telnet、RTP、RTSP、RTCP、ONVIF
OS	Embedded Linux 2.6.9

## 外觀圖

