



Day & Night 屋外用 IP スピード ドーム カメラ
IPS-0258N
IPS-0358N

機器概要

電動ズームレンズ・電動旋回台内蔵の屋外用一体型スピードドームカメラです。
 被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切り替わり、常に最適な画像を生成します。
 映像圧縮には H.264 を採用。
 最低被写体照度は 0.01Lux (F1.6、白黒時) の高感度設計です。
 ネットワーク対応、インターネットを介して PC で監視及び PTZ コントロールが可能です。
 プリセットポジションは最大 128 箇所です。
 水平回転は 360 度の連続回転が可能です。

機器仕様

型名	IPS-1258N	IPS-1358N
一般項目		
信号方式	NTSC	
入力電圧	AC100V ~ 240V ±10%	
消費電力	25W(ヒータ ON 時)	
撮像素子	1/4 インチ ExView HAD CCD	
有効画素数	768(H) x 494(V)	
走査方式	2:1 インターレース	
走査周波数(H/V)	15.734KHz / 59.94Hz	
同期方式	内部同期 / 電源同期 (選択)	
映像出力	BNC x 1、コンポジット 1.0Vp-p	
水平解像度	カラー時 : 520TV 本 / 白黒時 : 580TV 本	
最低被写体照度	カラー時 : 0.1Lux(F1.6) / 白黒時 : 0.01lux(F1.6)	
S / N 比	50dB 以上 (AGC : OFF)	
使用周囲温度	-10 ~ +50	
使用周囲湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)	
外形寸法	326(H) x 210(D) mm	
質量	3.4kg	
ヒータ動作温度	ON : 15、OFF : 25	
プロア動作オンド	ON : 35、OFF : 25	
旋回台機能		
水平回転範囲	360 度連続	
水平回転速度	マニュアル時 : 0.15 ~ 120 度/秒、プリセット時 : 1 ~ 255 度/秒、アラーム時 : 360 度/秒	
垂直回転範囲	-6 度 ~ +96 度	
垂直回転速度	マニュアル時 : 0.15 ~ 120 度/秒、プリセット時 : 1 ~ 255 度/秒、アラーム時 : 360 度/秒	
レンズ		
焦点距離	3.43 ~ 85.7mm (光学 25 倍)	3.43 ~ 120mm (光学 35 倍)
口径比 (F 値)	1 : 1.6 (広角) ~ 3.7 (望遠)	1 : 1.6 (広角) ~ 4.5 (望遠)
水平画角	2.53 度 ~ 57.8 度	1.70 度 ~ 57.8 度
垂直画角	1.83 度 ~ 43.7 度	1.30 度 ~ 43.7 度
最低被写体距離	1.5m (望遠)	
アイリス範囲	F1.6 ~ F360、クローズ	
ズームスピード	望遠 広角 最大約 3 秒 (8 段階)	望遠 広角 最大約 4 秒 (8 段階)
フォーカススピード	遠 近 最大約 2 秒 (3 段階)	
オートフォーカス	オート / ワンタッチ	
アイリス	ALC / マニュアル	
主な機能		
制御インターフェイス	RS-485 半二重	
制御機能	パン・チルト/ズーム・フォーカス/アイリス・ICR/プリセット/ホームポジション/パトロール	
文字表示	ON / OFF (プリセット ID: 英数 16 文字、ズーム比、アラームメッセージ、日付時刻、パンチルト角度)	
IR カットフィルター	標準装備	
パスワード・ロック	機能設定	

電子シャッター	オート / 選択 (1/60 ~ 1/100,000 秒, 1/100 秒フリッカレス)
逆光補正	ON / OFF (選択)
ホワイトバランス	ATW / PUSH / MWB 選択
AGC	0 ~ 36dB (選択可)
オートパンモード	OFF / オート / シーケンス / ツアー / パトロール
プライバシーゾーン	ON / OFF (最大 8 箇所)
ミラー反転	ON / OFF (選択)
ネガ映像	ON / OFF (選択)
アラーム入力	6 (NO/NC)
アラーム出力	1 (NO/NC)
スケジュール設定	アラーム入力 / オートパンモード / 夏時間
ネットワーク機能	
映像圧縮方式	H.264/AVC, Motion JPEG
解像度	Full D1 : 720 x 480, CIF : 352 x 240
フレームレート	H.264 : 最大 30FPS (Full D1 時), JPEG : 1FPS (CIF 時)
インターフェイス	10Mbps / 100Mbps, RJ-45
クライアント PC	OS : Windows2000/XP/Vista, ブラウザ : I/E 5.0 以上 CPU : Pentium4 1.8GHz 以上, メモリ : 512MB 以上
プロトコル	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, ESMT, NTP, DDNS, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, Telnt
OS	Embedded Linux 2.6.9

外観図

