

# 光ファイバー通信システム

映像 1ch・RS485 送信機/受信機

M1485 シリーズ

M3485 シリーズ



## 機器概要

映像 1ch と RS485 用の送信機/受信機です。

高品質な 1ch の映像と RS485 (双方向) を 1 本のファイバーで伝送します。

光学的 AGC 機能が内蔵されています。

LED により、システムの状態を表示します。

## 機器仕様

シ リ ー ズ 名	M1485 シリーズ	M3485 シリーズ
映 像 系		
伝 送 信 号	NTSC	
帯 域 幅	6MHz	8MHz
S / N 比	60dB	
コ ネ ク タ	BNC	
デ ー タ 系		
伝 送 信 号	RS485(2 線式/4 線式)	
伝 送 速 度	最大 100kbps	最大 19.2kbps
コ ネ ク タ	5p ネジ式端子	
光 学 系		
フ ァ イ バ ー モ ー ド	マルチモード	シングルモード
波 長	850/1300nm	1300/1550nm
ロ ス バ ジ ョ ッ ト	12dB	10dB
コ ネ ク タ	ST	FC/PC
電 源 ( モ ジ ュ ー ル 型 ) ラック挿入型はコンソールから供給	DC12V	AC12V
使 用 温 度	-40 ~ +75	
寸法(W x H x D)mm		
モ ジ ュ ー ル 型 送 信 機	108 x 29 x 108	165 x 38 x 203
モ ジ ュ ー ル 型 受 信 機		
ラック挿入型 ( 占有幅 )	1 スロット	2 スロット
個 別 型 名	2 線式/4 線式共用	(-2) 2 線式、(-4) 4 線式
モ ジ ュ ー ル 型 送 信 機	MTM-1485	MTM-3485-2、(-4)
モ ジ ュ ー ル 型 受 信 機	MRM-1485	MRM-3485-2、(-4)
ラック挿入型送信機	RTM-1485	RTM-3485-2、(-4)
ラック挿入型受信機	RRM-1485	RRM-3485-2、(-4)