



4チャンネル・デジタル・ビデオレコーダ MDR - 400

機器概要

- ローコスト、4チャンネル・デジタル・ビデオレコーダです。
- 160GB の HDD を1台内蔵。別途 160GB の HDD が1台増設可能です。
- 誤操作をふせぐキーロック機能を搭載しています。
- オンスクリーンによる機能設定ができます。(カタカナ表示)
- フル画面および4画面のままでも録画ができます。
- 画質モードは4種類から選択できます。
- 日・時・分・秒から検索ができます。
- 自動録画機能を装備しています。
- 動き検知機能を搭載しています。

機器仕様

型名	MDR-400
映像方式	NTSC
映像入力	BNC×4
映像出力	BNC×2
表示スピード	120 fps (4分割時 完全リアルタイム)
表示解像度	720 x 480
録画スピード	4分割時：最大 30 fps
	フル画面時：最大 7.5 fps
録画解像度	4分割時：320 x 112
	フル画面時：640 x 224
画面分割	フル画面、4分割画面
録画モード	連続、マニュアル、アラーム、タイマー 連続録画とセンサー録画の重複可能
画像圧縮方式	モーションJPEG
画像圧縮比	高精細/精細/標準/長時間の4段階
録画	カメラ4台の連続録画状態でセンサー録画に入ったとき、センサーの位置に関係なく4台とも録画されます。 センサー録画状態の時は指定したカメラのみ録画されます。
録画自動開始	有(0~135秒の間で選択、一定時間何も操作しなかったとき自動的に録画を再開(設定ON/OFF有))
データ検索	日・時・分・秒から検索
再生操作	再生/停止/早送り再生/逆戻し再生/一時停止/コマ送り
再生スピード	×1、×2、×3、×4
文字表示	カメラ番号、日付・時間、録画状況
録画メディア	160GB IDE HDD 1台内蔵、増設1台可能
ディスクフル時	自動上書き/停止の2種類から選択
アラーム入力	4接点(N.O/N.C選択)
動き検知機能	感度3段階、OFF
アラーム録画継続時間	0,5,10,15,20,25,30
アラーム表示	カメラ毎に警告メッセージを表示
アラーム出力	1接点(N.O)/0,5,10,15,20,25,30,連続
機能設定	オンスクリーンメニュー(日本語・カタカナ)
キーロック機能	有
映像欠落検知	有



型名	MDR-400
HDDの表示	有(使用容量、空き容量、使用容量率)
HDDの不具合警告	警告メッセージ表示
色調整	明るさ・色合い・コントラスト(カメラ毎に可能)
工場出荷設定復帰	有
電源	AC90~230V
消費電力	24W
寸法	434(W) x 44(H) x 310(D) mm
重量	4 kg (HDDを除く)

録画時間(参考値:実際の時間は撮影条件により異なります。)

録画モード	画質	録画フレームレート (コマ/SEC) 160GB								
		30	15	10	7	5	4	3	2	1
4分割	高品位	36H	72H	108H	144H	216H	270H	360H	540H	1080H
	精細	48H	96H	144H	192H	288H	360H	480H	720H	1440H
	標準	60H	120H	180H	240H	360H	450H	600H	900H	1800H
	長時間	72H	144H	216H	288H	432H	540H	720H	1080H	2160H
フル画面	高品位	48H	96H	144H	192H	288H	360H	480H	720H	1440H
	精細	64H	128H	192H	256H	384H	480H	640H	960H	1920H
	標準	80H	160H	240H	320H	480H	600H	800H	1200H	2400H
	長時間	96H	192H	288H	384H	576H	720H	960H	1440H	2880H

外観図

