



デジタル・ビデオレコーダ

MDR - 6080A
MDR - 6080S

機器概要

同時録画再生可能な8チャンネル高画質デジタル・ビデオレコーダです。
 画像圧縮はMPEG-4を採用、長時間録画ができます。
 HDD (500GBまたは250GBを選択可能)を1台標準装備しています。
 インターネットまたはLANを介して、遠隔操作ができます。
 録画フレームレートはチャンネルごとに設定できます。
 弊社PTZカメラの操作ができます。(RS-485)
 マウス、ワイヤレスリモコン、機器本体操作の3方式操作が可能です。
 データ・バックアップはDVD+RW(Aタイプのみ)とUSBメモリーが使用可能です。
 映像スルー出力、VGA、スポットモニタを装備しています。
 音声入力端子×4系統、出力端子×1系統を装備しています。
 動き検知機能を装備しています。
 マウスドラッグで簡単にチャンネルの入れ替えができます。
 フル画面および4画面の自動切換えが可能です。
 外部記録装置を使用して最大4TBまで記録が可能です。

機器仕様

型名	MDR-6080A	MDR-6080S
録画	リムーバブルHDD×1、内部HDD×1、DVD+RW	内部HDD×2
記録メディア	SATA HDD×2	
録画モード	外部アラーム、動き検知、スケジュール、手動	
録画速度	60フィールド/秒、120CIF/秒、1.2~8.2KB/CIF	
録画解像度	720×240(フィールド)/320×240(CIF)	
スケジュール	7日、24時間表示	
録画フレームレート	各チャンネルごとに設定可能	
バックアップメディア	USB 2.0 フラッシュメモリー/DVD+RW(4GB)	USB 2.0 フラッシュメモリー
DVDフォーマット	DVD+RW、AVI/MPEG-4 VIDEO	AVI/MPEG-4 VIDEO
再生	通常録画検索、時間検索、イベント検索、日付検索	
再生スピード	早戻し:2×、4×、6×/早送り:2×、4×、6×	
圧縮方式	MPEG-4	
映像入力	BNC×8(1Vp-p, 75)	
スルー出力	BNC×8(1Vp-p, 75)	
カメラ名称	最大12文字	
ライブ映像	NTSC:240FPS	
チャンネル編集	マウスドラッグ	
映像出力	BNC×1(1Vp-p, 75)	
VGA出力	1280×1024/800×600	
マルチプレクサ	自動切換え、デジタルズーム、静止	
モニタ画面表示	1,4,9,PIP	
アラーム入力	8ch NO/NC	
アラーム出力	2ch NO/NC	
動き検知機能	感知枠:カメラ毎に30×24ユニット、感度:8段階	
イベント	外部アラーム、映像ロス、録画停止、電源、動き検知、スケジュール、HDDフォーマット	
録画	プリアラーム(最大イメージ160)、ポストアラーム	
DVR設定	リモートコントローラ(DVRは1-255まで設定可能)	
PTZカメラ制御	弊社PTZカメラ、ペルコP/Dプロトコル	
RS-485/RS-232	RS-485キーボードコネクタ×2、12V出力RS-485PTZ出力×1	
マウス	USB/PS-2	
音声	入力:RCA×4/出力:RCA×1	
ネットワーク	インターネットブラウザアクセス、複数アクセス可能	
ネットワークプロトコル	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS	
ウェブ設定	アップデート可能	
API	HTTP API / ActiveX / SDK supported	
ウェブブラウザ	Live / event log & time search playback / AVI / snapshot	
ユーザー認証	3レベル:管理者、オペレーター、ゲスト	
WDT	ウォッチドッグ・タイマ(マイコンが正常に動作しているか否かをチェック)	
LR	限定録画	
言語	日本語	

MERIT 有限会社メリット

C P U / O S	32-bit RISC Processor, 333 MHz/ Linux 2.6 Kernel
使 用 温 度	0 ~ +50
使 用 湿 度	0% ~ 80%
電 源 / 消 費 電 力	AC100V / 60W
外 形 寸 法	434 x 89 x 390 mm
質 量	8.5 kg
付 属 品	リモコン x 1

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

記録時間(参考数値)

画 質	録画フレームレート(コマ/秒) 500GB							
	120	60	30	15	10	5	3	1
最高画質	124	249	497	995	1,492	2,984	4,973	14,918
高画質	176	353	706	1,411	2,117	4,234	7,056	21,168
標準画質	351	702	1,404	2,809	4,213	8,427	14,045	42,134
低画質	637	1,273	2,547	5,094	7,641	15,281	25,469	76,406

注意： 上記時間は参考値です。実際の時間は撮影条件により変わります。
最大フレームレートは 120 (CIF/秒)です。

外観図

