



プロトコルコンバータ PIH-7000SP

■機器概要

- 下記、他社プロトコルのコントローラで弊社のスピードドームカメラをコントロールすることができます。

■機器仕様

型 名	PIH-7000SP
出力	RS-485×1
入力	RS-485×1
RS-485 最大距離	1000m
入出力形状	圧着
外形寸法 (W×H×D)	70×25×90 mm
質 量	74g

■プロトコル 一覧

スイッチ	他社プロトコル	他社商品名	コントロール 機能
1	Pelco-P	Spectra-II/III DD53TC16&DD53TC16-X	P/T/Z, Call/Save Preset, Autopan, Tour, Flip
2	Pelco-D	Spectra-II/III DD53TC16&DD53TC16-X	P/T/Z, Call/Save Preset, Autopan, Tour, Flip
3	KalatelKY	CyberDome	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour, Group
4	KalatelPC	CyberDome	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour
5	SONY	EVI-D100	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour
6	Panasonic	WV-CS850(A)(B) WV-CS880(A)	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour
7	Philips	CSS	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour
8	SAE	DR-5319/DR-5388	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour, Group
9	VCL	Orbitor Gold/Lite	P/T/Z, Call/Save Preset, Autopan, Tour
A	Samsung	SCC-641	P/T/Z, Call/Save Preset, Autopan, Tour
B	Samsung	SPD-1600/2500	P/T/Z, Call/Save Preset, Tour, Group