



Day & Night スピード ドーム カメラ

SP-2038N

SP-2128N

機器概要

IR-LED を内蔵、真っ暗間でも鮮明な白黒映像を写し出します。
 2.6 倍 (SP-2038N)、12 倍 (SP-2128N) の電動ズームレンズを内蔵しています。
 水平解像度 540 本 (カラー時) / 600 本 (白黒時) の高解像度設計です。
 Super HAD 1/4 インチ CCD を使用、有効画素数 38 万画素の高画質カメラです。
 水平回転は 360 ° の連続回転が可能です。
 プリセットポジションは最大 128 箇所です。

機器仕様

型名		SP-2038N	SP-2128N
一般項目	仕様	屋内	
	映像方式	NTSC	
	撮像素子	Sony 1/4 型 Super HAD CCD	
	画素数	768(H) x 494(V)	
	走査方式	2:1 インタレース	
	同期方式	内部同期	
	映像出力	コンポジット 1.0Vp-p/75 BNC	
	水平解像度	カラー時 : 540TV 本、白黒時 : 600TV 本	
	S / N 比	50dB 以上 (AGC オフ)	
	最低被写体照度	カラー時 : 0.5Lux (F1.9) 白黒時 : 0Lux (IR LED ON)	カラー時 : 0.3Lux (F1.6) 白黒時 : 0Lux (IR LED ON)
	電源	AC90V ~ AC264V	
	消費電力	10W	
	使用周囲温度	-10 ~ +50	
	使用周囲湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)	
外形寸法	164(H) x 135 mm		
質量	1 kg		
旋回台機能	水平回転	360 度連続	
	水平モード	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション	
	水平回転スピード	マニュアル時 : 0.5 ~ 90 度/秒 (8 段階)、プリセット時 : 1 ~ 120 度/秒	
	垂直回転	0 ~ 90 度	
	垂直モード	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション	
垂直回転スピード	マニュアル時 : 0.5 ~ 90 度/秒 (8 段階)、プリセット時 : 1 ~ 120 度/秒		
レンズ	ズーム比	光学 2.6 倍	光学 12 倍
	焦点距離	2.8mm ~ 7.3mm	3.8mm ~ 45.6mm
	最小口径比	1:1.9 (Wide) ~ 3.1 (Tele)	1:1.6 (Wide) ~ 2.7 (Tele)
	最低被写体距離	0.6m (Tele)	1m (Tele)
	アイリス範囲	F1.9 ~ F200	F1.6 ~ F360
	画角	水平 : 28.7 ~ 73.4 ° 垂直 : 21.6 ~ 54.7 °	水平 : 4.49 ~ 52.8 ° 垂直 : 3.40 ~ 39.7 °
	ズームスピード	8 段階、Tele Wide 3.0 秒	15 段階、Tele Wide 6.0 秒
	フォーカススピード	-	15 段階、Far Near 3.0 秒
	オートフォーカス	オート	オート/ワンプッシュ
	アイリス	ALC	ALC/マニュアル

赤 外 線	ピーク波長	850nm
	ビーム拡散	30度
	照射距離	16m
主 な 機 能	制御インターフェイス	RS-485 (半二重)
	制御機能	パン、チルト、ズーム、フォーカス (SP-2128 のみ)、 アイリス、128 プリセット、ホームポジション
	文字表示	オン/オフ (プリセット ID : 16 英数字、 ズーム比、日付・時刻、パンチルト角度)
	Day & Night	Day(カラー)Night(白黒) / オート / スケジュール
	パスワードロック	アドバンス設定、プリセット設定、プライバシーゾーン設定、イニシャライズ
	電子シャッター	オート/マニュアル選択 (1/60 ~ 1/100,000 秒)
	逆光補正	オン/オフ
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	AGC	0 ~ 36dB 選択可
	オートパンモード	オフ / オート / プリセットグループ / ツアー
	プライバシーゾーン	オン/オフ (最大 4 箇所)
	ミラー反転	オン/オフ
	スケジュール設定	Day & Night / オートパン / 夏時間

外観図

