



## Day & Night スピード ドーム カメラ

### SP-3038N

### SP-3128N

#### 機器概要

被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切り替わり、常に最適な画像を生成します。  
 2.6倍(SP-3038N)、12倍(SP-3128N)の電動ズームレンズを内蔵しています。  
 水平解像度 540本(カラー時)/600本(白黒時)の高解像度設計です。  
 Super HAD 1/4インチ CCDを使用、有効画素数 38万画素の高画質カメラです。  
 水平回転は 360°の連続回転が可能です。  
 プリセットポジションは最大 128箇所です。

#### 機器仕様

型名		SP-3038N	SP-3128N
一般項目	仕様	屋内	
	映像方式	NTSC	
	撮像素子	Sony 1/4型 Super HAD CCD	
	画素数	768(H) x 494(V)	
	走査方式	2:1 インタレース	
	同期方式	内部同期	
	映像出力	コンポジット 1.0Vp-p/75 BNC	
	水平解像度	カラー時 : 540TV本、白黒時 : 600TV本	
	S/N比	50dB以上(AGC オフ)	
	最低被写体照度	カラー時 : 0.5Lux(F1.9) 白黒時 : 0.1Lux(F1.9)	カラー時 : 0.3Lux(F1.6) 白黒時 : 0.06Lux(F1.6)
	電源	AC90V ~ AC264V	
	消費電力	8.5W	
	使用周囲温度	-10 ~ +50	
	使用周囲湿度	0%~90%(結露なきこと)	
外形寸法	164(H) x 135 mm		
質量	1.05kg		
旋回台機能	水平回転	360度連続	
	水平モード	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション	
	水平回転スピード	マニュアル時 : 0.5~90度/秒(8段階)、プリセット時 : 1~120度/秒	
	垂直回転	0 ~ 90度	
	垂直モード	マニュアル、オート、マニュアルポジション、シーケンスポジション	
垂直回転スピード	マニュアル時 : 0.5~90度/秒(8段階)、プリセット時 : 1~120度/秒		
レンズ	ズーム比	光学 2.6倍	光学 12倍
	焦点距離	2.8mm ~ 7.3mm	3.8mm ~ 45.6mm
	最小口径比	1:1.9(Wide) ~ 3.1(Tele)	1:1.6(Wide) ~ 2.7(Tele)
	最低被写体距離	0.6m(Tele)	1m(Tele)
	アイリス範囲	F1.9 ~ F200	F1.6 ~ F360
	画角	水平 : 28.7 ~ 73.4° 垂直 : 21.6 ~ 54.7°	水平 : 4.49 ~ 52.8° 垂直 : 3.40 ~ 39.7°
	ズームスピード	8段階、Tele Wide 3.0秒	15段階、Tele Wide 6.0秒
	フォーカススピード	-	15段階、Far Near 3.0秒
	オートフォーカス	オート	オート/ワンプッシュ
	アイリス	ALC	ALC/マニュアル

主な機能	制御インターフェイス	RS-485 (半二重)
	制御機能	パン、チルト、ズーム、フォーカス (SP-3128 のみ)、 アイリス、128 プリセット、ホームポジション
	文字表示	オン/オフ ( プリセット ID : 16 英数字、 ズーム比、日付・時刻、パンチルトアングル )
	Day & Night	Day(カラー)Night(白黒) / オート / スケジュール
	パスワードロック	アドバンス設定、プリセット設定、プライバシーゾーン設定、イニシャライズ
	電子シャッター	オート/マニュアル選択(1/60 ~ 1/100,000 秒)
	逆光補正	オン/オフ
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	AGC	0 ~ 36dB 選択可
	オートパンモード	オフ / オート / プリセットグループ / ツアー
	プライバシーゾーン	オン/オフ (最大 4 箇所)
	ミラー反転	オン/オフ
	スケジュール設定	Day & Night / オートパン / 夏時間

## 外観図

