



映像・音声・電源 重畳ユニット
VDS-2100/2200

■ 機器概要

- 映像・音声・電源を同軸ケーブル1本で伝送できます。
- 5C2Vケーブルで最大500m伝送可能です。
- 映像信号に対してノイズの影響が受けにくいシステム構築ができます。
- 15Vから27Vまで可変できるACアダプタを付属しています。

■ 機器仕様

機種名		VDS-2100 SENDER(カメラ側)
電気特性	映像信号入力	1.0Vp-p75Ω/BNCコンポジット
	映像信号帯域	5.0MHz
	音声信号入力	1.0Vp-p,10kΩ
	電源出力	DC12V,最大500mA
接続端子	映像入力	BNCコネクタ
	音声入力	BNCコネクタ
	D C	DC出力、φ5.5ジャック
	リンク出力	BNCコネクタ
機構	外形寸法(突起物含まず)	62(L)×50(W)×19(H)mm
	質量	115g
機種名		VDS-2200 VIEWER(モニタ側)
電気特性	映像信号出力	1.0Vp-p75Ω/BNCコンポジット
	映像信号帯域	5.0MHz
	映像信号S/N比	55dB
	音声出力ゲイン	600Ω
	音声信号帯域	50Hz、10KHz
	音声信号S/N比	46dB
	D C電源入力	18~27V
	最大D C電源出力	18~27V、0.6A
接続端子	リンク入力	BNCコネクタ
	D C電源入力	DC入力、φ5.5ジャック
	映像出力	BNCコネクタ
	音声出力	BNCコネクタ
機構	外形寸法(突起物含まず)	62(L)×50(W)×19(H)mm
	質量	115g(電源ユニット除く)
ACアダプタ(付属)		
入力電源	AC100V・240V 35VA	
D C出力	15~27V可変、最大0.75A	
外形寸法(突起物含まず)	126(L)×43(W)×36(H)mm	
質量	270g(ACコード含む)	
使用環境		
温度	度	0~45°C
湿度	度	20~80%

■外形



■接続図

