

ツイストペアケーブル通信システム

標準型 映像 1ch 送受信機

VI1000M/VI1000F



機器概要

映像 1ch 用の標準型送受信機です。

カラー/白黒共、高品質な映像を最長 330m まで伝送します。

サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。

電源が不要で消耗部分がないため、長寿命です。

機器仕様

型 名	VI1000M/F
伝 送 信 号	NTSC 送受信
最 長 伝 送 距 離	330m
周 波 数 帯 域	20Hz ~ 10MHz
クロス・トーク・ノイズ'除去比	50dB
サージ防止機能	6000V 1.2μ秒 X 50μ秒
コ ネ ク タ	映像: BNC オス(Mタイプ) BNC メス(Fタイプ) UTP: ネジ式端子
電 源	不要
使 用 温 度	-10 ~ +70
使 用 湿 度	0% ~ 95% 結露なきこと
外形寸法 (W x H x D)	57 X 17 X 17mm
質 量	25g
使用通信ケーブル	非シールド・ツイストペア・ケーブル (AWG24 以上) カテゴリー2 ~ 5
適 合 機 種	VI1000M/F、VB1000M/F VI1004、VI1008、VI1016 VI1032、VI6000VR VI6004HR、VI6008HR VI6016HR、VI6032HR