

ツイストペアケーブル通信システム

映像 4ch 受信機ハブ

VI6004HR



機器概要

映像 4 チャンネル用の受信機ハブです。
カラー/白黒共、高品質な映像を最長 1800m まで伝送します。
サージ防止機能により、接続された映像機器をスパイク電圧から保護します。
電位差補正機能により、ハムバーノイズを防ぎます。
RJ-45 コネクタによる伝送ケーブルの接続が可能です。

機器仕様

型 名	VI6004HR
伝 送 信 号	NTSC 受信
チ ャ ン ネ ル 数	4ch
最 長 伝 送 距 離	1800m
周 波 数 帯 域	20Hz ~ 6MHz
ク ロ ス ト - ク ・ ノ イ ス 除 去 比	70dB
サ ー ジ 防 止 機 能	6000V 1.2μ秒 X 50μ秒
電 位 差 補 正 機 能	
コ ネ ク タ	映像: BNC メス UTP: 着脱式端子台 RJ-45 電源: 着脱式端子台
電 源	DC/AC 12 ~ 24V 800mA
使 用 温 度	-10 ~ +70
使 用 湿 度	0% ~ 95% 結露なきこと
外形寸法 (W x H x D)	124 X 23 X 56mm
質 量	100g
使 用 通 信 ケ ー ブ ル	非シールド・ツイストペア・ケーブル (AWG24 以上) カテゴリ-2 ~ 5
適 合 機 種	VI6000VT 以下を接続の場合の伝送距離は 900m VB1000M/F、VI1000M/F、VI1004 VI1008、VI1016、VI1032